



TLS4 – systém měření hladin a indikace úniků PHM

Potřebujete mít **kompletní přehled o stavu PHM na Vaší ČS?**

Potřebujete mít **jistotu zabezpečení Vaší ČS proti únikům PHM?**

Chcete **zamezit krádežím PHM na Vaší ČS?**

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ

Systém měření hladin a indikace úniků TLS4 od společnosti GVR je ideálním řešením pro všechny typy středních a velkých ČS. Kombinuje v sobě systém měření hladin s non-stop monitoringem meziplášťů potrubních rozvodů a nádrží. Díky této kombinaci získáte kompaktní monitorovací systém plně zabezpečující bezproblémový chod Vaší ČS.

VÝHODY

- **Okamžitý přehled o stavu PHM** v nádržích
- **Non-stop monitoring úniků PHM**
- **Vysoká přesnost měřicího systému** zabraňující krádežím PHM
- **On-line přístup k datům** pomocí vzdáleného připojení
- **Všechny důležité informace na jednom místě** přístupné přes barevnou LCD dotykovou obrazovku
- **Připojitelné na všechny standardní pokladní systémy** používané v ČR

TECHNICKÉ PARAMETRY

- 7" VGA LCD barevný dotykový displej
- Možnost připojení v kombinaci 12 sond a 12 čidel
- Vestavěné 2 reléové výstupy
- Vícestupňové zabezpečení přístupů a uživatelských účtů
- Nastavitelné alarmové hladiny
- Zvukové a vizuální alarmové hlášení
- Interní záloha až 3 let kontinuálních dat
- Komunikace přes:
 - 2x seriový port RS 232/RS 485
 - 3x ethernet (2x skryté IP) (IFSF přes TCP/IP)
 - 2x USB port
- Podpora připojení přes externí modem
- SW pro zprávu dat přes webové rozhraní
- Možnost připojení externí tiskárny
- Možnost verze bez displeje
- Provozní rozsah: 0°C až 50°C (32°F až 109°F)
- Provozní rozsah sond: -40°C až 70°C (14°F až 158°F)
- Indikace vody v nádrži

VOLITELNÉ ROZŠÍŘENÍ

- Monitoring závozu PHM na čerpací stanici
- Automatická kalibrace nádrží (AccuChart™)
- Business Inventory Reconciliation (BIR)
- Hourly Reconciliation Monitoring (HRM)
- Automatický test úniků a kontroly funkce čidel (SLD)
- Emailové zasílání zpráv
- Propojitelné na nejnovější sondy MAG PLUS včetně plováků hustoty. Měřitelná média BENZIN, NAFTA, E85, B100, AdBlue, LPG, Směsné produkty, Oleje, Průmyslové kapaliny a chemikálie

- Připojení monitoringu funkce rekuperace
- Kompatibilní se systémem TLS-RF pro instalaci bez nutnosti kabelových rozvodů (WIFI)



Software optimalizovaný pro přístup přes tablety a mobilní telefony



K O N T A K T

YOUR SYSTEM, spol. s r. o.

Türkova 2319/5b (Prague Gate), 149 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 277 775 500 E-mail info@myocto.cz www.myocto.cz